



ERGOMETRIE

DT 100/DT 80/easy

Podtlakový elektrodový systém

- moderní systém podtlakových EKG elektrod
- velmi jednoduché ovládání dálkovým ovladačem
- dlouhé rameno horizontálně a vertikálně nastavitelné se 3-mi klouby s aretací
- minimální nároky na údržbu
- lehce odnímatelné Ag/AgCl EKG elektrody z kvalitní měkké gumy
- vyjímatelné označení elektrod, umožňuje jednou elektrodou nahradit jakoukoli jinou elektrodu
- 4-úrovně podtlaku



elektrody



VARIANTY PROVEDENÍ



provedení na stůl



provedení na vozík



provedení easy



COMPEK
MEDICALSERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

EKG SYSTÉM	DT100	DT80	EASY
Podtlaková jednotka	vakuová pumpa s filtrem řízená mikropočítačem		
Podtlak	60 - 260 mbar	60-200 mbar	60-200 mbar
EKG ELEKTRODY			
provedení	Ag/AgCl	Ag/AgCl	Ag/AgCl
délka hrudních elektrod	1 - 1,3 m (6x)	1 - 1,3 m (6x)	1 - 1,3 m (6x)
délka končetinových elektrod	1 - 1,3 m (4x)	1 - 1,3 m (4x)	1 - 1,3 m (4x)
defibrilační ochrana	●	●	●
FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ			
zapnutí / vypnutí	●	●	●
počet úrovní sání	4	4	4
odsání elektrod (zpětný chod)	●	●	●
PROVEDENÍ			
pojízdná základna	○	○	○
na stůl	○	○	○
na zeď	○	○	○
na přístrojový vozík	○	○	○
NAPÁJENÍ			
síť	115/230 V~ 50/60 Hz; 50 VA	230 V~ 50/60 Hz; 22VA	230 V~ 50/60 Hz; 22VA
akumulátor	○ / 6hod.	--	--
OSTATNÍ			
Rozměry	330 x 268 x 120 mm	160 x 175 x 70 mm	160 x 175 x 70 mm
Hmotnost (bez akumulátoru)	7 kg	1,9 kg	1,9 kg

○ - volitelné ● - standard --- nelze

PŘÍSLUŠENSTVÍ

distance elektrod



držák elektrod



držák elektrod



držák na stůl



držák na stůl



držák na stůl



držák na zeď



vyjímatelné značení elektrod



dálkové ovládání

strässle&co
Medizintechnik GmbH